

Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
	1 DEMOLICIONES		
1.1	M2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 25cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero.	5,54	CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.2	M2 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, máximo 30cm de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero.	8,83	OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
1.3	M3 Carga y transporte a vertedero de escombros, a una distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta, en camión basculante de hasta 15m3 de capacidad, cargados con pala cargadora grande, incluso canón de vertedero.	4,81	CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ACONDICIONAMIENTO TERRENO		
2.1	M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados.	1,84	UN EURO CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
2.2	M3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes.	12,43	DOCE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
2.3	M3 Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios mecánicos, en tongadas de 30cm de espesor, incluso regado de las mismas, con aporte de tierras.	18,30	DIECIOCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
2.4	M3 Carga de tierras procedentes de excavaciones, con camión basculante, con pala cargadora, sin incluir el transporte.	1,52	UN EURO CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
2.5	M3 Transporte de tierras al vertedero, con camión basculante y canón de vertedero, a una distancia menor de 10Km, considerando ida y vuelta, sin incluir la carga.	3,54	TRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
	3 CIMENTACIÓN		

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
3.1	M3 Hormigón de limpieza fck 15 N/mm2, elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.	39,36	TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
3.2	M3 Hormigón en masa HA-30/B/20/Ila+Qb, tamaño máx.árido 20mm, en cimentación, elaborado en central, vertido por medio de camión de bombeo, vibrado y colocado.	59,24	CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
3.3	Kg Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado, puesto en obra.	0,94	NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
4 ESTRUCTURA METÁLICA			
4.1	Kg Acero laminado A-42b en perfiles laminados, para cercha y estructura metálica triangulada, mediante uniones soldadas, corte, elaboración, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores y piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado.	1,03	UN EURO CON TRES CÉNTIMOS
4.2	Kg Acero laminado A-42b en perfiles laminados, para estructuras (vigas, pilares metálicos, zunchos y correas metálicas), mediante uniones soldadas, p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado.	1,06	UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS
4.3	M2 Chapa de acero galvanizado colaborante de 1,2mm de espesor para formar los paños de cubierta, anclada a las correas de cubierta de forma mecánica con tornillos autotaladrantes y arandelas nervadas galvanizados. Incluso parte proporcional de tornillería, arandelas y pequeño material auxiliar. Totalmente montado y listo para ejecutar cubierta tipo Deck.	7,37	SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
4.4	M2 Chapado de acero inoxidable en superficies planas o curvas, de 2,5mm de espesor, totalmente terminado.	21,17	VEINTIUN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
5 CUBIERTA			

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
5.1	M2 Cubierta sobre estructura metálica tipo Deck, no transitable, con pendientes comprendidas entre 1 y 1,5% con aislamiento térmico de paneles rígidos de lana de roca de 150 kg/m3 de 40mm de espesor fijados mecánicamente con tornillos autotaladrantes y arandelas nervadas de acero galvanizado, impermeabilización bicapa con capa inicial de lámina bituminosa tipo LBM(SBS)-30-FP adherida totalmente al aislamiento con soplete, solapes soldados de 10cm, y segunda capa de lámina bituminosa de superficie autoprottegida con gránulos de pizarra o cerámicos tipo LBM(SBS)-40/G-FP soldada completamente a la lámina anterior. Incluso encuentros, esquinas y remates con cazoletas. Totalmente terminada.	15,05	QUINCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
5.2	MI Canalón realizado con plancha de zinc de 100cm de desarrollo y sección de 30x30cm, unido mediante anclajes metálicos a la cubierta metálica, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de la plancha, p.p. de mermas, solapes y limpieza, medida la longitud ejecutada.	17,95	DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
6 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO			
6.1	MI Tubería colgada de PVC sanitario de unión en copa lisa pegada, de 200mm de diámetro interior, colocada colgada mediante abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales en conexión con canalones, desvíos y ayudas de albañilería.	23,21	VEINTITRES EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
6.2	MI Bajante de PVC de 200mm de diámetro clase C, para evacuación interior de aguas, incluso codos, tes y demás accesorios, incluso conexión a aljibe, totalmente instalada.	40,98	CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN			
7.1	Ud Caja general protección de 160A de doble aislamiento, con bases de cortacircuitos de 160 amperios, colocación en local próximo a pista deportiva, para acometidas enterradas, provista de bornes metálicos para línea repartidora de 6-50mm de entrada-salida en fases, realizada con material autoextinguible, autoventiladas.	200,20	DOSCIENTOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
7.2	MI Línea repartidora aislada, de 0,6/1 Kv, de 4x10mm2 de hilo conductor de cobre, grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y tacos PVC de 8mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales.	10,58	DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
7.3	Ud Módulo para 1 contador monofásico en local próximo a pista deportiva, homologado, incluido cableado y protección respectiva.	67,64	SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
7.4	MI Derivación individual de 3x10mm ² , bajo tubo rígido de PVC de 29mm de diámetro, conductores de cobre de 10mm ² , aislados, para una tensión nominal de 750 V, en sistema monofásico, incluso conductor de tarifa nocturna (rojo) de 1,5mm ² , tendido a lo largo de zonas comunes.	9,76	NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
7.5	Ud Cuadro de distribución para electrificación elevada, formado por caja de doble aislamiento con puerta, empotrable, de 24 elementos, incluido regleta Omega, embarrado de protección, 3 interruptores diferenciales de 50A/4p/30mA y tres PIAS de corte omnipolar de 36 A (I+N) respectivamente, incluso puentes de cableado, totalmente conexionado.	357,94	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
7.6	MI Circuito "alumbrado" realizado con tubo de PVC rígido de 40mm, conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y 10mm ² de sección, en sistema monofásico (activo+neutro+protección), incluso p.p. de cajas de registro y regletas de conexión.	11,89	ONCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
7.7	Ud Toma de tierra de edificio a estructura (superficie hasta 300m ²), con cable de cobre desnudo de 1x35mm ² de sección y pica de tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de longitud.	657,91	SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
7.8	Ud Proyector SNF 300 con lámpara SON-T 400W 230V de Philips con rejilla antideslumbrante cortafujo con lamas. Instalado sobre estructura metálica y conectado a circuito de iluminación. Incluso parte proporcional de andamiaje y pequeño material auxiliar. Totalmente instalado y en funcionamiento.	601,59	SEISCIENTOS UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
8 REPOSICIONES Y RECONSTRUCCIONES			
8.1	M2 Solera para pista deportiva realizada con hormigón HA-25/B/20, de 25cm de espesor, extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un 90% del próctor normal con terminación mediante reglado y curado mediante riego.	11,18	ONCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
8.2	Ud Marcaje de líneas para una pista de tenis, sobre pavimento de hormigón, con pintura al clorocaucho, color blanco.	226,95	DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
8.3	Ud Marcaje de líneas para una pista de baloncesto, sobre pavimento de hormigón, con pintura al clorocaucho, color blanco.	410,83	CUATROCIENTOS DIEZ EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
8.4	Ud Marcaje de líneas para una pista de balonmano, sobre pavimento de hormigón, con pintura acrílica a base de resinas, color blanco.	388,04	TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
8.5	M2 Fábrica de bloques de hormigón, color gris de 40x20x20cm, para revestir, recibidos con mortero de cemento y arena de río 1/6, armadura horizontal y vertical con acero B 400 S, relleno con hormigón HA-25/P/20, T.máx.20mm, incluso p.p. de zunchos, ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado y limpieza.	20,87	VEINTE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
8.6	M2 Enfoscado a buena vista, en paramentos verticales, de 20mm de espesor, con mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/3 (M-160), incluso regleado y andamiaje.	8,84	OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
8.7	M2 Bruñado en paramentos verticales, con pasta de cemento (II-Z/35A), tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa.	1,73	UN EURO CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
8.8	M2 Forjado de viguetas autorresistentes de hormigón pretensado, de canto 22+4cm, intereje de 60cm, bovedillas cerámicas de 60x25x22cm, con hormigón HA-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, elaborado en central, armadura (1,80 Kg/m2), encofrado y desencofrado, totalmente terminado. (Carga total 600 Kg/m2.)	22,34	VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
	9 CONTROL DE CALIDAD		
9.1	Ud Control de calidad de edificación equivalente al 1% del PEM.	2.099,99	DOS MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
	10 SEGURIDAD Y SALUD		
10.1	Ud Seguridad y Salud en edificación equivalente al 3% del PEM.	5.250,00	CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
	DOLORES, JULIO DE 2.008 LOS ARQUITECTOS		
	PASCUAL SAURA GOMEZ	FERNANDO CERVANTES GARCÍA	